

# VCE 22 M MC

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním  
filtru, 20 l, třída M

Objednávkové číslo 519812

GTIN 4030293239098



- + Příruční a kompaktní vysavač, snadno manipulovatelný
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Manuálním spuštěním čištění filtru se uvolňuje uložený prach cíleným rázem vzduchu do filtrační patrony
- + Kontrola naplnění nádoby při odsávání tekutin pomocí plovákového ventilu
- + Zástrčka pro připojení elektronářadí se spínací automatikou
- + Omezení rozběhového proudu zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (5s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- + Systém pro odložení odsávacích nástavců na zadní části vysavače
- + Možnost odkládání nástrojů na hlavici vysavače a zásobník na příslušenství pro sací nástavce a sací trubice na zadní straně
- + Vybaveno vícevrstevným filtračním sáčkem z odolného rouna. Sáček je vhodný pro separaci odpadů
- + Přepínač volby průměru sacího otvoru 32 mm nebo 21 mm pro nastavení optimálního objemu průtoku vzduchu
- + Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
- + Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
- + Bezpečnostní vysavač třídy M, vhodný pro všechny prach s AGW-hodnotami  $\geq 0,1$  mg/m<sup>3</sup>. Speciálně pro minerální prach, prach ze dřeva (také buk a dub) a pro další zdraví ohrožující odpad
- + Technologie průtokového senzoru monitoruje objem toku vzduchu a hlásí akustickým signálem jeho pokles pod předepsanou minimální hodnotu  $\leq 20$  m/s



## Technická data

|  |            |
|--|------------|
| Příkon                                 | 1200 W     |
| Napětí                                 | 230 V      |
| Frekvence                              | 50/60 Hz   |
| Průtok vzduchu vysavače                | 3700 l/min |
| Max. podtlak                           | 24500 Pa   |
| Objem nádoby                           | 20 L       |
| Přístrojová zástrčka                   | Ano        |
| Spínací automatika elektrických strojů | Ano        |
| Regulace výkonu sání                   | Mechanicky |
| Délka hadice                           | 4 m        |
| Počet sacích motorů                    | 1 Ks       |
| Délka kabelu                           | 7,5 m      |
| Hmotnost                               | 9,5 kg     |

## Základní vybavení

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Úklidová sada (445053)
- 1 Plstěný filtrační sáček (502235)