

VCE 26 H MC

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa H

Indeks 519820

GTIN 4030293239104

- + Poręczny i kompaktowy odkurzacz, prosty w obsłudze i łatwy do transportowania
- + Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- + Uruchomienie manualnego systemu czyszczenia filtra powoduje celowe uderzenie strumienia powietrza, który oczyszcza element filtrujący z osadzonego pyłu.
- + Odpowiedni do pyłów suchych, szkodliwych dla zdrowia, niepalnych i materiałów rakotwórczych
- + Odkurzacz przemysłowy klasy H, nadaje się dla wszystkich pyłów posiadających wartości AGW < 0,1 mg/m³
- + Idealny przy remontach powierzchni zapleśniałych i zagrzybionych, dachów i ścian, które ocieplone są wełną mineralną. Pył szlifierski z powierzchni drewnianych, które były impregnowane szkodliwymi środkami do ochrony drewna i z powierzchni lakierowanych, jeżeli lakiery zawierają szkodliwe substancje takie jak ołów, nikiel, kadm, chrom, chromiany cynku itp.
- + System kontroli napełnienia; nie ma żadnych zakłóceń podczas zasysania cieczy ponieważ zamontowano zawór pływakowy
- + Układ czujników przepływu monitoruje przepływ objętościowy i sygnalizuje sygnałem dźwiękowym spadek poniżej ustawowej wartości minimalnej ≤ 20 m/s.
- + Z gniazdkiem do narzędzi i elektronicznym systemem automatycznego włączania/wyłączania
- + Łagodny rozruch zapobiega szczytom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (5 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- + Z uchwytem na osprzęt, jak dysze i rury ssące
- + Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe kołeczka skrętne
- + Wyposażenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża ssącego oraz zestawu czyszczącego
- + Produkt jest wyposażony w worek filtracyjny z włókny dla optymalnego napełnienia



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min
Maks. podciśnienie	24500 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	25 L
Ilość płynu	16 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 377 x 526 mm
Waga	10 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Zestaw czyszczący (445053)
- 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708)
- 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502235)