

JSB 18.0-EC/5.0 Set


Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V

Indeks 489786

GTIN 4030293220720



- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą potencjometru z automatycznym startem w pozycji „A”
- + Przełącznik elektroniczny z możliwością obsługi z obu stron
- + Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z systemem szybkiego zwalniania i funkcją wyrzutu
- + Skok brzeszczotu : 4-stopniowy w celu podniesienia wydajności cięcia
- + Podwójna rolkowa prowadnica brzeszczotu do precyzyjnych i dokładnych cięć
- + Dobra widoczność rys dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu
- + Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- + Niski poziom drgań i komfortowe piłowanie
- + Regulacja stołu piły do cięcia pod kątem do 45°, 0-blokada. Do piłowania blisko krawędzi z możliwością przesunięcia do tyłu
- + Stopa prowadząca występuje wraz ze zdejmowalną osłoną ślizgową z tworzywa sztucznego w celu ochrony delikatnych powierzchni
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przegrzaniem
- + Króciec odsysający zapewnia utrzymanie czystości w miejscu pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia, Ø 27 mm
- + Zdejmowana osłona przeciwodpryskowa do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu
- + Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlenia zakresu roboczego.
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Stopka ślizgowa (490237)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229)
- 1 Adapter (490245)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (502316)
- 1 Osłona przed wiórami zamknięta
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)
- 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**