

MXE 1202 + WR2 140


2-växlad blandarmaskin med 3-steps hastighetsreglage. 1200 W

Art nr 495921

GTIN 4030293224483



- + Robust 2-varvat växelhus: dimensionerat för materialriktiga varvtal, högt vridmoment och lång livslängd
- + Fullvägselektronik med mjukstart. Temperaturövervakning, överbelastningsskydd och steglöshet vippströmbrytare för kontrollerad hastighet tills max varvtal uppnås. Hög dragkraft i alla varvtalsområden
- + Bekväm 3-stepsväxlare som kan nås från grepppositionen utan att avbryta arbetet, som stänkskyddas av en gummihylsa. Nivå 1: rengöring. Nivå 2: röra upp. Nivå 3: blandning.
- + På / av-knapp med lås samt skydd vid strömavbrott. Idealisk för stationär drift i en blandningsstation
- + Det flexibla gummiskyddet över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar p g a av att brytaren fastnat
- + Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla
- + Fyra hörngummiskydd ger säker förvaring och transport
- + Skyddskåpan över motorhuset leder kylluftflödet och förhindrar t ex inträngande av stänk
- + Spindellås med omstartsskydd. Förenklar utbytet av blandarvispen
- + För olika användningsområden upp till 60 kg
- + Blandning: Lämpling för kakelfix, injekteringsbruk, filler, klister, gips, murbruk



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	710 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omröringskorg	140 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 320/490/780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vikt	4,8 kg

Standardutrustning

- 1 Blandarvisp WR2 (368997)
- 1 Nyckel SW 22 (439975)