

# VCE 22 M MC V

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 20 l, κατηγορίας M

Αριθ. παραγγελίας 530920

GTIN 4030293247604



- + Εύχρηστη και συμπαγής ηλεκτρική σκούπα, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά
- + Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αναρρόφησης
- + Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, το φίλτρο απαλλάσσεται από την εναποτεθείσα σκόνη με συγκεκριμένη ριπή αέρα
- + Παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης, δεν παρουσιάζονται βλάβες κατά την άντληση υγρών χάρη στην ενσωματωμένη βαλβίδα με φλοτέρ
- + Με πρίζα και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- + Η ήπια εκκίνηση αποτρέπει τις αιχμές τάσης κατά την εκκίνηση της ηλεκτρικής σκούπας και η καθυστέρηση της απενεργοποίησης (παράταση λειτουργίας 5 δευτερολέπτων) αδειάζει τυχόν υπολειπόμενη σκόνη από τον σωλήνα αναρρόφησης
- + Με θήκη για αξεσουάρ, όπως ακροφύσια αναρρόφησης και σωλήνες αναρρόφησης στο πίσω μέρος
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Εξοπλισμένη με φιλτροσακούλα από ανθεκτικό στο σχίσμο fleece για βέλτιστη πλήρωση. Η σκόνη που αναρροφάται απορρίπτεται εύκολα
- + Διακόπτης επιλογής διαμέτρου σωλήνα αναρρόφησης 32 mm ή 21 mm για ρύθμιση της βέλτιστης ροής αέρα
- + Η ρύθμιση της ροής αέρα μέσω του περιστροφικού διακόπτη μειώνει πιθανή υποπίεση στην επιφάνεια κατά τις εφαρμογές ενδιάμεσης και τελικής λείανσης
- + Το αντιστατικό φινιρίσμα με προστασία από τη σκόνη εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του σωλήνα αναρρόφησης
- + Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας M, κατάλληλη για όλες τις σκόνης με τιμές OEL  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Ειδικά για ορυκτές σκόνης και ξυλείας (επίσης, οξιάς και βελανιδιάς)
- + Ο αισθητήρας ροής παρακολουθεί τη ροή του αέρα και εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα όταν αυτή πέσει κάτω από την προβλεπόμενη ελάχιστη τιμή  $\leq 20 \text{ m/s}$



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Ισχύς εισόδου                                   | 1200 W     |
| Τάση                                            | 230 V      |
| Συχνότητα                                       | 50/60 Hz   |
| Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης                | 3700 l/min |
| Μέγ. υποπίεση                                   | 24500 Pa   |
| Χωρητικότητα κάδου                              | 20 L       |
| Πρίζα                                           | Ναι        |
| Αυτοματισμός ενεργοποίησης ηλεκτρικών εργαλείων | Ναι        |
| Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης                      | μηχανικά   |
| Μήκος σωλήνα                                    | 3,5        |
| Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης                   | 1 τμχ      |
| Μήκος καλωδίου                                  | 7,5 m      |
| Βάρος                                           | 9,5 kg     |

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης (445045)
- 1 Φίλτροσακούλα fleece (502235)