

PD 2G 18.0-EC

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V

Objednávkové číslo 447501

GTIN 4030293197152



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Celokovové rychloupínací skličidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdnou 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdnou 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Počet úderů na prázdnou 1. rychlost	0 - 9600 1/min
Počet úderů na prázdnou 2. rychlost	0 - 37000 1/min
Rozevření skličidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení

- 1 Přídatná rukojeť (428698)
- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Nástavec na bity (453994)
- 1 Držák bitů (430862)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku (454125)