

FBE 8-4 140

Szlifierka taśmowa TRINOXFLEX

Indeks 453455

GTIN 4030293201071



- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + VE elektronika: bezstopniowe ustawienie wstępne prędkości taśmy
- + Wyjątkowa przystawka narzędziowa ze szybkozłączem do wymiany przystawek systemowych do satynowania, szlifowania rur i polerowania bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Głowica szlifierska: obracalna o 140°. Ramiona szlifierskie do stosowania z 9 mm lub 30 mm
- + Możliwość przedłużenia ramienia szlifującego dla długości taśmy 520 mm i 533 mm
- + Długość obróbki ramienia szlifującego do ok. 12 cm
- + Wymiana taśmy szlifierskiej: szybko i bez użycia dodatkowych narzędzi



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Prędkość taśmy	3 - 8 m/sec
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255329)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255328)
- 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318663)
- 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318647)
- 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (457337)