

GE 7 + MH-O + SH

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem

Bestelnr. 494526

GTIN 4030293224056

- + Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopstelsysteem. Schuurkoppen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd
- + Ronde schuurkop voor de standaard bewerking van de wand
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie”. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtlibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + Met omvangrijk schuurmiddelenassortiment dat bij uitstek geschikt is voor het schuren van gipskarton-, warmte-isolerende styroporplaten en de voorbereiding voor spuitwerk
- + De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtehoogten tot 3,40 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 340
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	410 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800 - 5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100 - 4600 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Basisuitrusting

- 1 Ronde schuurkop (457175)
- 1 Clip-snelspanring rood (406023)
- 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708)
- 1 Transporttas (408867)