

# MXE 1000 + WR2 120

Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo

Numero d'ordine 495883

GTIN 4030293224445



- + Robusto ingranaggio a una velocità: grandi dimensioni e ottimo rapporto di trasmissione
- + Elettronica ad onda piena: con avviamento progressivo, controllo della temperatura, protezione contro il sovraccarico e regolazione continua del numero giri tramite avviamento progressivo - per avvicinarsi in modo controllato alla velocità di mescolatura desiderata. Erogazione ottimale della potenza
- + Interruttore Acceso/Spento con arresto e protezione antirivvio. Ideale per l'utilizzo stazionario in un centro di miscelazione.
- + Boccola in gomma flessibile sull'interruttore a protezione dallo sporco. Nessun malfunzionamento a causa di interruttori incollati
- + Impugnatura ergonomica sul motore: peso ridotto, braccia rilassate e corpo in posizione eretta - condizioni ottimali per lavorare in modo confortevole e senza fatica
- + Impugnatura con quattro inserti ammortizzanti in gomma per assicurare un sostegno sicuro durante il trasporto, proteggendo l'elettrooutensile da urti e cadute
- + La calotta di protezione sul corpo motore orienta l'aria di raffreddamento ed impedisce la penetrazione di spruzzi d'acqua
- + Per applicazioni varie fino a 40 kg
- + Miscelatore universale, adatto per impieghi dove siano richieste basse velocità
- + Con asta di miscelazione WR2 per materiale: da pastoso a tenace come colle per piastrelle, stucchi per giunti, masse livellanti, colle, intonaco pronto, malta adesiva, ...



## Dati tecnici

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Potenza assorbita                 | 1010 W             |
| Potenza erogata                   | 550 W              |
| Tensione                          | 230 V              |
| Frequenza                         | 50/60 Hz           |
| Max. diametro elica               | 120 mm             |
| Attacco utensile agitatore        | M14                |
| Numero di giri a vuoto velocità 1 | 0 - 780 g/min      |
| Diametro collo di serraggio       | 53 mm              |
| Lunghezza cavo                    | 4,0 m              |
| Dimensioni LxLaxA                 | 405 x 215 x 340 mm |
| Peso                              | 4,5 kg             |

## Dotazione

- 1 Elica a spirale WR2 (368881)
- 1 Chiave semplice, apertura 19 (439967)
- 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)