

ALC 3/1-G/R

Αυτοαφαιδιαζόμενο αλφάδι λέιζερ διασταυρούμενης δέσμης με λειτουργία δέκτη

Αριθ. παραγγελίας 509841

GTIN 4030293232952

- + Με μία οριζόντια και δύο κατακόρυφες γραμμές λέιζερ σε γωνία 90° συν νήμα (κόκκινη γραμμή λέιζερ), με δυνατότητα ξεχωριστής ενεργοποίησης
- + Λειτουργία νήματος στάθμης
- + Τα κρύσταλλα με ειδική επίστρωση εξασφαλίζουν καθαρή και υψηλής ακριβείας γραμμές λέιζερ
- + Πράσινη δεσμίδα λέιζερ
- + Η πράσινη γραμμή είναι εύκολα ορατή, και παραμένει ιδιαίτερα ορατή ακόμη και σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού
- + Μεγαλώνει την εμβέλεια των 50 μέτρων, με δέκτη έως και τα 70 μέτρα
- + Αυτόματο αλφάδιασμα
- + Οπτικό προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση υπέρβασης του εύρους αυτόματου αλφαδιάσματος
- + Δυνατότητα απενεργοποίησης του αυτόματου αλφαδιάσματος
- + Εύκολος χειρισμός
- + Ασφάλεια μεταφοράς
- + Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου
- + Οπή με σπείρωμα 1/4» για τρίποδο
- + Ιδανικό για την ευθυγράμμιση δοκαριών



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός γραμμών οριζόντια	1 τμχ
Αριθμός γραμμών κάθετα	2 τμχ
Εμφανής τομέας γραμμών οριζόντια	110°
Εμφανής τομέας γραμμών κάθετα	110°
Λειτουργία νήματος στάθμης	Ναι
Κατηγορία λέιζερ	2
Μέγ. εύρος εργασίας	20 m
Μέγ. εύρος εργασίας με δέκτη	70 m
Ακρίβεια	0,3 / Lot 0,6 mm
Εύρος θερμοκρασιών	-5 - +50 °C
Ηλεκτρική τροφοδοσία	Συσσωρευτής ενσωματωμένος
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	60 x 112 x 126 mm
Βάρος	0,53 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βάση τοίχου για λέιζερ (428167)
- 1 Καλώδιο USB
- 1 Συσκευή φόρτισης USB
- 1 Τσάντα μεταφοράς