

## PD 2G 18.0-EC HD

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0

V z trybem turbo

Indeks 515671

GTIN 4030293236202



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Funkcja anti-kickback, wyłącza silnik w przypadku zablokowania połączeń śrubowych i wiercenia otworów, aby zapobiec skręceniu nadgarstka
- + Tryb turbo pozwala pracować szybciej i z większą siłą. Włączenie trybu turbo pozwala uzyskać nawet o 27% wyższą prędkość obrotową
- + Maksymalny moment obrotowy 158 Nm umożliwia wiercenie, wiercenie z udarem i wkręcanie nawet w ekstremalnych zastosowaniach. Przy przejściu z funkcji wiercenia na funkcję wiercenia z udarem wybrane ustawienie momentu obrotowego zostaje zachowane dzięki przełączaniu bezpośredniemu
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ochrona użytkownika nawet przy najwyższym momencie obrotowym dzięki uchwytowi z możliwością przedłużenia
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



### Dane techniczne

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Napięcie akumulatora                  | 18 V               |
| Pojemność akumulatora                 | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maks. moment obrotowy, twardy         | 158 Nm             |
| Maks. moment obrotowy, miękki         | 70 Nm              |
| Ustawienie momentu obrotowego         | 23 Stopni          |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg  | 0 - 700 obr./min   |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg  | 0 - 2500 obr./min  |
| Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg | 0 - 40000 1/min    |
| Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego | 1,5 - 13 mm        |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie    | 89 mm              |
| Maks. średnica wiercenia w stali      | 13 mm              |
| Wymiary dł. x szer. x wys.            | 182 x 75 x 210 mm  |
| Waga bez akumulatora                  | 1,7 kg             |

### Wposażenie podstawowe

- 1 Rękojeść
- 1 Zaczep do paska
- 1 Schowek na końcówki
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (531280)