

SE 16-2 125/150

SUPRAFLEX, ιδανικό για τη λείανση βαμμένων επιφανειών, ξύλου, πέτρας και μετάλλου

Αριθ. παραγγελίας 534832

GTIN 4030293286726



- + Ιδανικό εργαλείο λείανσης για ανακαινίσεις, εργασίες αναβάθμισης και επεξεργασία επιφανειών από inox, μέταλλο, φυσική/τεχνητή πέτρα, ξύλο και βαμμένων επιφανειών
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος VR με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Πανίσχυρος κινητήρας 1600 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ο νέος συνδυασμός πλανητικών γραναζιών και γραναζιών υπό γωνία εξασφαλίζει άριστη μείωση του θορύβου
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Με προστατευτική σχάρα στην κεφαλή της περιέλιξης του σπλιντ και θωρακισμένη περιέλιξη στον σπλιντ. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Προφυλακτήρας με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής
- + Εύκολος χειρισμός χάρη στον εργονομικά τοποθετημένο και προστατευμένο από τη σκόνη διακόπτη on/off
- + Κλείδωμα άξονα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	150 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	800 - 2200 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου περιστρεφόμενου λειαντήρα	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Τύπος καλωδίου	κόκκινο βύσμα
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	380 x 150 x 120 mm
Βάρος	2,9 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Χειρολαβή (450774)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (398365)
- 1 Πέλμα λείανσης velcro (535707)
- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (498475)
- 1 Κλιπ σωλήνα

