

IW 3/4" 18.0-EC

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Bestell-Nr. 492620

GTIN 4030293222939



- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
- + Elektronische Schnellbremse
- + Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- + Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von fest-sitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- + Stufenlose Drehzahlregulierung
- + Gasbeschalter mit Einschaltsperr
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen | 3 Stufen |
| Max. Drehmoment 1. Stufe | 300 Nm |
| Max. Drehmoment 2. Stufe | 590 Nm |
| Max. Drehmoment 3. Stufe | 1060 Nm |
| Max. Lösemoment | 1680 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1700 1/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2200 1/min |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen |
| Abmessung LxBxH | 230 x 82 x 238 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,3 kg |
| Abmessung LxBxH | 230 x 82 x 238 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,3 kg |

Lieferumfang

- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Koffereinlage (493996)