

# CI 11 18.0

Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V

Objednávkové číslo 506648

GTIN 4061493095863



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Přehledná, velká obslužná tlačítka pro rychlé nastavení požadovaných funkcí
- + Předvolba hodnoty tlaku s automatickým vypnutím po dosažení požadovaného tlaku
- + Nízkotlaký výstup pro maximální průtok vzduchu
- + Ukazatel tlaku pro maximální kontrolu
- + 12 V palubní napětí (adaptér do zapalovače) pro huštění pneumatik aut a kol
- + Vyvinuté pro vysoký tlak a velké objemy. Plnění a vypouštění vzduchových matrací a dalších velkoobjemových objektů
- + Nízká hmotnost pro danou výkonostní třídu a ergonomické umístění rukojeti pro jednoduchou přepravu
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Integrovaná LED dioda
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

## Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. tlak	11 bar
Max. průtok vzduchu	13 l/m
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

## Základní vybavení

- 1 Vysokotlaká hadice 0,7 m
- 1 Objemová hadice 0,35 m
- 1 Adaptér pro autoventilek
- 3 Adaptéry pro ventilkly na kola, míče, matrace