

# VCE 44 L AC-Set

**Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L**

**Objednávkové číslo 465690**

**GTIN 4030293208223**



- + Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
- + Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
- + Plosnutí nabrání filter s teflonskim/ nano slojem omogučuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
- + Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
- + Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
- + Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- + Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
- + Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
- + Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
- + Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
- + Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
- + S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
- + Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
- + Doporučení: při vypnutém čištění filtru je třeba pracovat s filtračním sáčkem, při spuštěném čištění filtru je možno pracovat pouze se separačním sáčkem
- + Bezpečnostní vysavač třídy L, vhodný pro všechny druhy prachu s hodnotami AGW > 1 mg/m<sup>3</sup>



## Technická data

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Příkon                   | 1200 W                 |
| Napětí                   | 230 V                  |
| Frekvence                | 50/60 Hz               |
| Průtok vzduchu vysavače  | 4500 m <sup>3</sup> /h |
| Max. podtlak             | 25000 Pa               |
| Plocha filtru            | 5000 cm <sup>2</sup>   |
| Objem nádoby             | 42 L                   |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L                   |
| Regulace výkonu sání     | Bez                    |
| Délka hadice             | 4 m                    |
| Počet sacích motorů      | 1 Ks                   |
| Délka kabelu             | 7,5 m                  |
| Rozměry dxšxv            | 565 x 385 x 650 mm     |
| Hmotnost                 | 16,7 kg                |

## Základní vybavení

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Uchytení L-BOXX® (445169)
- 1 PES plochý skládaný filtr (445118)
- 1 Plstěný filtrační sáček (502227)
- 1 Sáček na jedno použití (445061)
- 1 Adaptér (445029)
- 1 Úklidová sada (445053)
- 2 Držák hadice