

# KNE 16 18.0-EC


Akkunakertaja 18 V

Tilausnumero 532068

GTIN 4030293259089



- + Hyvä kaaren liikkuvuus lovia ja sisäisiä leikkauksia varten, joiden säde on 40 mm tai enemmän
- + Nopea, työkaluton leikkaussuunnan säätö jopa 360° ja 45°:n välein
- + Leikkaa ilman vääristymiä ja kipinöitä ja ilman ärsyttävää metallipölyä sekä litteissä että muotoilluissa metallilevyissä
- + Erittäin ohut pitoalue, pehmeät kahvaosat takaavat täydellisen käsittelyn
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: 4-portainen pyörimisnopeuden säätö, CDC-vakioelektroniikka, pehmeäkäynnistys, ylijännitesuoja, uudelleenikäynnistymisen esto, lämmönvalvonta
- + Takaiskun esto - tämä sammuttaa jumittuneen koneen moottorin
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



## Tekniset tiedot

Tyhjäkäynnin iskutaajuus	1950-4250 1/min
Max. metallilevyn paksuus, teräs 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. metallilevyn paksuus, teräs 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Max. metallilevyn paksuus, teräs/ruostumaton teräs 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7
Max. metallilevyn paksuus, alumiini 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Pienin säde	24 mm
Min. aloitusreiän halkaisija	22 mm
Pienimmän leikattavan reiän halkaisija	48 mm
Etäisyys mallin leikkaamiseen	1,5 mm
Työnopeus	2,2 m/min
Äänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	90 dB(A)
Tärinä standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	4,6 m/s <sup>2</sup>
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Paino ilman akkuyksikköä	1,5 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (532080)