

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Τριβείο τοίχου και οροφής Giraffe® μπαταρίας με εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 504041

GTIN 4030293230057

- + Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο με βέλτιστη άνεση κατά τον χειρισμό. Επιτρέπει ξεκούραστη εργασία σε εργονομική στάση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Με καινοτόμο εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής. Οι κεφαλές λείανσης τοποθετούνται και αφαιρούνται με ένα κλικ
- + Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής. Επιτρέπει την επεξεργασία σημείων συναρμογής επιφανειών από τοίχο σε τοίχο και από τοίχο σε οροφή. Η περιστροφή πραγματοποιείται απρόσκοπτα με μετακίνηση του εργαλείου
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών με επιλογέα, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Εύκολος χειρισμός χάρη στο βέλτιστο ζύγισμα μεταξύ κινητήρα και κεφαλής λείανσης
- + Αξιοπίστη μετάδοση δύναμη και υψηλή ευελιξία χάρη στον εύκαμπτο άξονα μετάδοσης κίνησης. Με την εδώ και δεκαετίες δοκιμασμένη «Τεχνολογία FLEX». Χάρη σε αυτήν την αρχή σχεδιασμού, το βάρος στην κεφαλή του Giraffe® μειώνεται στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τον χειρισμό.
- + Η κεφαλή λείανσης καρδανικής έδρασης εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία κατά το τρίψιμο τοίχων και οροφών.
- + Η αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης ανάμεσα στον δακτύλιο βούρτσας και το πέλαμα εμποδίζει το «μπούκωμα» του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- + Δυνατότητα σύνδεσης για την ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας FLEX με το σύστημα FLEX Clip στον σωλήνα οδήγησης
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18,0 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 Ah
Διάμετρος δίσκου λείανσης	225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1150 - 1800 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο MH-T	3950-6200 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο MH-X	3200-5000 σ.α.λ.
Εύρος κλίσης κεφαλής	100°
Υποδοχή εργαλείου τριβείου τοίχου και οροφής Giraffe	velcro
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Μήκος	1440 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,8 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (457183)
- 1 Δαχτυλίδι - ασφάλεια κόκκινου χρώματος (406023)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (445894)
- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Τσάντα μεταφοράς (408867)