

MXE 1602 + WR2 160

Kraftfull 2-växlad blandarmaskin med 3-steps hastighetsreglage. 1600 W

Art nr 495948

GTIN 4030293224490

- + Robust 2-varvat växelhus: dimensionerat för materialriktiga varvtal, högt vridmoment och lång livslängd
- + Fullvägselektronik med mjukstart. Temperaturövervakning, överbelastningskydd och steglöshet vippströmbrytare för kontrollerad hastighet tills max varvtal uppnås. Hög dragkraft i alla varvtalsområden
- + Bekväm 3-stegsväxlare som kan nås från grepppositionen utan att avbryta arbetet, som stänkskyddas av en gummihylsa. Nivå 1: rengöring. Nivå 2: röra upp. Nivå 3: blandning.
- + Varvtalsinställning för optimal blandhastighet. Hastighet 1: För högviskösa material. Hastighet 2: För medel- och lågviskösa material
- + På / av-knapp med lås samt skydd vid strömavbrott. Idealisk för stationär drift i en blandningsstation
- + Det flexibla gummiskyddet över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar p g a av att brytaren fastnat
- + Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla
- + Fyra hörngummiskydd ger säker förvaring och transport
- + Skyddskåpan över motorhuset leder kylluftflödet och förhindrar t ex inträngande av stänk
- + För olika användningsområden upp till 90 kg
- + Blandning: Lämpling för kakelfix, injekteringsbruk, filler, klister, gips, murbruk



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	925 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omröringskorg	160 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 150/300/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 200/400/780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Vikt	5,0 kg

Standardutrustning

- 1 Blandarvisp WR2 (369004)
- 1 Nyckel SW 22 (439975)