

BHW 1549 VR

Trapano per fori ciechi con passaggio dell'acqua integrato, con interruttore PRCD

Numero d'ordine 299197

GTIN 4030293102057



- + Raffreddamento ottimale dei foretti diamantati grazie al passaggio acqua integrato nella testata
- + Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2
- + Impiegabile anche con il serbatoio d'acqua a pressione
- + Per l'impiego a mano libera oppure con i supporti di foratura BD 6 e BD 18
- + Elettronica a microprocessore: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero dei giri mediante rotella di regolazione
- + Salvavita PRCD: integrato nel cavo
- + Arresto dell'albero porta accessorio



Constant Drive Control



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock



Central water feed



L-BOXX

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano per fori ciechi	M14
Numero di giri a vuoto	3500 - 10000 g/min
Max. diametro punta	16 mm
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	345 x 110 x 190 mm
Peso	3,3 kg

Dotazione

- 1 Impugnatura a staffa, nera (236934)
- 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)
- 1 Protezione antispruzzo (255171)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (455318)