

ADL 120-P

Ψηφιακό αλφάδι

Αριθ. παραγγελίας 476110

GTIN 4030293212961



- + Μια οριζόντια και δύο κάθετες φυσαλίδες με φωτισμό εγγυώνται βέλτιστη αναγνωσιμότητα
- + Δύο οθόνες στο μπροστινό και το πάνω μέρος, δυνατότητα ανάγνωσης κατά 360°, με αυτόματη περιστροφή και ρυθμιζόμενο οπίσθιο φωτισμό
- + Μονάδες μέτρησης κλίσης με δυνατότητα εναλλαγής μοιρών, in/ft ή ποσοστού
- + Ακριβής προβολή κλίσης σε μεγάλες αποστάσεις
- + Λειτουργία Hold για αποθήκευση της τιμής μέτρησης
- + Αυτόματη απενεργοποίηση ύστερα από 10 λεπτά
- + Ανθεκτικό αλουμινένιο περίβλημα
- + Ανθεκτικό στη σκόνη και αδιάβροχο, μπορεί να πλυνθεί σύμφωνα με την κλάση προστασίας IP 65
- + Με ισχυρούς μαγνήτες και τρύπα για ασφαλή στερέωση με ιμάντες
- + Αποσπώμενα ακραία καλύμματα
- + Ιδανικό για μετρήσεις ακριβείας σε εργασίες υπέργειων και υπόγειων κατασκευών, ξυλουργικές εργασίες



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακριβεία μετρησης ηλεκτρονικά	0,05°
Ακριβεία μετρησης ηλεκτρονικά 1-89	0,1°
Ακριβεία μέτρησης αεροστάθμης	0,029°
Διάρκεια λειτουργίας	100 h
Ηλεκτρική τροφοδοσία	Μπαταρία
Κλάση προστασίας	IP65
Βάρος	1,51 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Τσάντα μεταφοράς

2 μπαταρίες τύπου AA