

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Renoveringssliper for overflater, 180 mm

Ordrenr. 418870

GTIN 4030293184442



- + Elastisk gummiavsugsring med slitesterk metallring: glir jevnt over overflaten, beskytter mot støv og utkastede steiner
- + Støvavsug: beskytter mot slipestøv, reduserer skiveslitasje, holder betongporene åpne for overmaling
- + Mykstart: for sikker start uten å overbelaste strømmettet
- + Gjenstartspærre etter strømbrudd
- + Avsugshette: med trinnløs høydejustering
- + Avsugsstuss: 32 mm utvendig Ø
- + Spindellås
- + Meget godt egnet for materialfjerning på store flater
- + Optimal styring takket være bakre skafthåndtak
- + Med trinnløst justerbart, vibrasjonsdempet, ergonomisk bøylehåndtak for optimal håndtering og maskinstyring
- + Sugelangue/adapter ikke inkludert i leveringsomfanget
- + Slipeskiver med en høyde på 22 mm til 28 mm er egnet
- + Slipeskive egnet for nedsliping av betongdeler, sliping av forvitret gammel betong, hard sementpuss, fjerning av forskalingsoverganger og betonggløp, herdete epoksyharpiksbelegg og sinterlaget på betongdeler. Høy slipeytelse og lang levetid takket være innovativ segmentdesign. Optimal forberedelse av substratet for videre belegg.



Soft Start



Restart Protection



Spindle-lock



Dust extraction



Carrying case

Tekniske data

Strømforbruk	2400 W
Utgangseffekt	1450 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Skivediameter	180 mm
Tomgangshastighet	6500 o/min
Verktøyholder renoveringssliper	M14
Kabellengde	4,0 m
Mål LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Vekt	6,6 kg

Leveringsomfang

- 1 Diamantslipeskive Thermo-Jet (359386)
- 1 Beskyttelseshette med avsugsring av gummi (421154)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Klemmeflens, SW 17 (191604)
- 3 Kabelholder (302538)
- 1 Unbrakonøkkel, SW 6 (256832)
- 1 Tappnøkkel (392537)
- 1 Bøylehåndtak
- 1 Klemmemutter M 14 (534344)
- 1 Transportkoffert (535761)