

# BME 14-3 L

**Basismotor TRINOXFLEX****Bestell-Nr. 433403****GTIN 4030293187160**

- ⊕ Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- ⊕ Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer
- ⊕ Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- ⊕ Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- ⊕ Spindelarretierung



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	100 mm
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Gewicht	2,1 kg

## Lieferumfang