

MXE 1602 + WR2 160

1600 watin 2-nopeussekoitin kolmen kierros-
alueen käyttökytkimellä

Tilausnumero 495948

GTIN 4030293224490

- + Vankka kaksinopeusvaihteisto: Ylimoitettu hammastus ja vahva vääntö läpi kierrosalueen takaa myös pitkän käyttöiän ja oikean nopeuden eri materiaaleille
- + Kokoaltoelektronikka: Käynnistysvirran rajoitin, lämpötilan valvonta, ylikuormitussuoja ja portaaton kierrosnopeuden säätö kytkimessä - tämä mahdollistaa optimaalisen kiihdytyksen haluttuun sekoitusnopeuteen. Korkea vääntömomenti koko kierrosalueella
- + Miellyttävä kolmen kierrosalueen käyttökytkin. Suojatun kytkimen säätö kattaa irrottamatta kytkimestä. Taso 1: puhdistus, taso 2: sekoituksen aloitus, taso 3: sekoitus
- + Kiertokytkin, optimaalisen sekoitusnopeuden valintaan. Vaihde vaihe 1: erittäin viskoosiset materiaalit, vaihe vaihe 2: keskipitkän ja alhaisen viskositeetin materiaalit
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella ja vikavirtasuojalla. Soveltuu erityisesti paikalliseen käyttöön.
- + ON/OFF kytkimen päällä oleva kumisuoja estää pölyä ja likaa pääsemästä kytkimeen. Ei juuttuneen kytkimen aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- + Ergonominen ote: Kevyt, rasittamaton työasento takaa miellyttävän työskentelyn
- + Neljä kumipuskuria suojaa konetta iskuilta työmaalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa
- + Moottorin suojakotelo ohjaa jäähdytysilman virtausta ja estää veden pääsyn moottoriin.
- + Eri applikaatiot 90 kg asti
- + Seos: tahnamaisesta kovaa materiaaliin, kuten laattaliima, täyteaineyhdisteet, liimat, kipsi, laasti



Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ottoteho | 1600 W |
| Antoteho | 925 W |
| Jännite | 230 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Maks. sekoitusvispilän halkaisija | 160 mm |
| Seikoittimen työkalun kiinnitin | M14 |
| Tyhjäkäynnin kierrosnopeus 1. Vaihe | 0 - 150/300/530 1/min |
| Tyhjäkäynnin kierrosnopeus 2. Vaihe | 0 - 200/400/780 1/min |
| Kiristimen halkaisija | 53 mm |
| Johdon pituus | 4,0 m |
| Mitta LxPxK | 343 x 405 x 215 mm |
| Paino | 5,0 kg |

Toimitusvarustus

- 1 Spiraalivispilä WR2 (369004)
- 1 Kiintoavain SW 22 (439975)
- 1 Spiraalivispilä HP2 (534029)