

IW 3/4" 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 18,0 V

Objednávkové číslo 492620

GTIN 4030293222939



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Upnutí čtyřhran 3/4" utahovací ořech
- + Elektronická rychlobrzda
- + Držadlo je pomocí tlumícího prvku od motoru odděleno, pro znatelnou redukci vibrací
- + Silné rázy pro vysoký výkon umožňující uvolňování pevně utažených, např. zarezlých šroubových spojení také v extrémních případech
- + Plynulá regulace otáček
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení

- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (493996)