

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Potente amoladora de saneamiento de 1750 watos para un desbarbado preciso, 150 mm

N.º pedido 418773

GTIN 4030293182509



- + Sistema electrónico de microprocesador: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y control de la temperatura
- + Fiable motor de alto rendimiento de 1800 watos con suficiente reserva de potencia
- + Aspiración del polvo: protege del polvo abrasivo, reduce el desgaste de los discos, mantiene abiertos los poros del hormigón para el nuevo recubrimiento
- + Bloqueo del husillo con pulsador envasado para evitar una manipulación accidental
- + Con una ergonómica empuñadura de estribo, ajustable libre de escalas, de vibraciones amortiguadas para un manipuleo y guiado óptimo de la máquina
- + Cubierta protectora: con segmento orientable para lijar hasta la pared y regulable en altura, adaptándose a la altura correspondiente del disco para la aspiración perfecta del polvo
- + Adaptador para el Flex Clips-System incluido de serie
- + Con 150 mm es ideal para trabajar en superficies y suelos
- + Muela de diamante adecuado para la abrasión de piezas de hormigón, la rectificación de hormigón viejo corroído, revoque de cemento duro, para el desprendimiento de uniones en encofrados y pilones de hormigón, revestimientos de poliepóxido endurecido y estrato sinterizado de piezas de hormigón. Elevado rendimiento de lijado y vida útil gracias a la novedosa construcción de segmentos. Preparación óptima de la base para su revestimiento.



Datos técnicos

Consumo de potencia	1750 W
Suministro de potencia	1200 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco	150 mm
Revoluciones en vacío	7000 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora de saneamiento	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Equipamiento básico

- 1 Muela de diamante Thermo-Jet (418919)
- 1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (419176)
- 3 Portacable (252188)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Llave de espigas (392537)
- 1 Maletín de transporte (444391)
- 1 Empuñadura curva
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)