

L 1603 VR

Ponceuse rotative

Référence 533693

GTIN 4030293275331



- + Idéale pour les travaux de polissage et de ponçage sur des substrats minéraux, pour le nettoyage et le polissage de surfaces métalliques, ainsi que pour l'utilisation avec des brosses métalliques et des disques en fibres
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 6 niveaux
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + La poignée au-dessus de l'outil permet un guidage précis de la machine
- + Plateau auto-agrippant amorti pour les opérations de ponçage et de polissage
- + Dispositif d'arrêt de broche



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Anti-Kick Back



Spindle-lock

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1400 - 3900 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg

Equipement de base

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350737)
1 Poignée (450774)