www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

CS 68 18-EC

Akkus körfűrész védő burával 18 V

Rendelési szám 532637

GTIN 4030293264779



- Ideális klasszikus felhasználási célokra, pl. gipszkarton-, szálerősítésű cementlapokhoz, forgácslemez- vagy OSB-lemezekhez
- Szögskála 0°-tól 56°-ig. 22,5°/45° és 56° előre beállított szögekkel. Könnyen leolvasható, precíz beállítás a hosszú szorítókarral
- Kiváló minőségű magnézium öntvény védőburkolat és alaplemez.
- Vezetősínek egyenes, szilánkmentes és erőteljes vágásokhoz. A vezetősín rések közvetlenül az alaplemezben találhatók. Kompatibilis a FLEX és más rendszerekkel
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- 18 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- A motorfék 2 mp alatt leállítja a fűrészlapot
- Integrált LED lámpa a munkaterület optimális megvilágításához.
- Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
- Fém konzollal a rögzítéshez
- Csatlakozó külső porelszíváshoz, Ø 27, 36 mm
- Egyszerűen üríthető faforgácsgyűjtő zsák
- Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- Az optimális teljesítmény és a maximális üzemidő elérése érdekében a FLEX 18 V/8.0 XT „tabless" (fül nélküli cellákkal szerelt) akkumulátor használata javasolt
- FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális üresjárat fordulatszám	
Vágási mélység	0-68 mm
Vágási mélység gérvágás (45°)	0-50 mm
Fűrészlap átmérő	190 mm
Fűrészlap lyuk	20 mm
Lengési terület	0.56°
Előre beállított szög	0 / 22,5 / 45°
Méretek SzxHxM	352 x 200 x 273 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	4,3 kg

Alapkészlet

1 Standard cserefogas körfűrészlap (532703)
1 Párhuzamos ütköző
1 Porzsák
1 Hordtáska L-BOXX® (414107)
1 Kofferbetét (536141)