

# IW 1/2" 1500 18-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Numero d'ordine 532063

GTIN 4030293259034



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Forma compatta con testata in alluminio pressofuso. Particolarmente durevole e resistente agli urti
- + Speed Command: impostazione e regolazione di tre differenti intervalli di velocità per molteplici applicazioni. Evita, tra l'altro, il serraggio eccessivo delle piccole viti
- + Modalità di stop automatico: se serrata, la macchina si ferma prima dell'impatto. Se rilasciata, la macchina si ferma subito dopo l'impatto. Impedisce un avvitamento eccessivo della vite o del dado.
- + Luce LED integrata, regolabile in cinque differenti livelli di luminosità
- + Avviamento progressivo con blocco di accensione
- + Attacco quadro per bussole da 1/2"
- + Doppia impugnatura ergonomica, con superficie di presa gommata. L'ammortizzatore presente nell'impugnatura posteriore riduce le vibrazioni
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1500 Nm
Max. coppia di allentamento	2000 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	199 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	2,9 kg

## Dotazione

1 Clip per cintura (430714)