

# CS 68 18-EC

Batteridrevet håndsirkelsag med pendelhette  
18 V

Ordrenr. 532637

GTIN 4030293264779



- + Ideell for klassiske bruksområder innen gipsveggkonstruksjon og renoivering. F.eks. for sagsnitt gjennom gipsplater, betongfiberplater, trebaserte materialer som forskalingsplater og spon- eller OSB-plater
- + Vinkelskala fra 0° til 56°. Med forhåndsinnstilling av vinkel på 22,5° / 45° og 56°. Lett leselig og nøyaktig justerbar takket være lang klemmespak
- + Beskyttelseshette og styreplate av høy kvalitet, laget av presstøpt magnesium
- + Rette, splintfrie og kraftige kutt takket være bruk av styreskinner. Sporene til styreskinnene er plassert direkte i bunnplaten. Kompatibel med FLEX og andre systemer
- + Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- + 18 V EC-motor med overbelastningsvern og temperaturovervåking
- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- + Motorbrems stopper sagbladet på 2 sekunder
- + Integreert LED-lys for optimal belysning av arbeidsområdet.
- + Spindellås: for raskt bytte av sagblad
- + Med metallkrok for fleksibel festing
- + Tilkoblingsmulighet for eksternt støvavsug med Ø 27, 36 mm
- + Sponopsamlingspose for støvredusert arbeid, enkel å tømme
- + LED-indikator for batterikapasitet
- + FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader



## Tekniske data

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. Tomgangshastighet	
Snittdybde	0-68 mm
Snittdybde gjæringssnitt (45°)	0-50 mm
Sagbladets diameter	190 mm
Sagbladets boring	20 mm
Svingområde	0.56°
Forhåndsinnstilling av vinkel	0 / 22,5 / 45°
Mål LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Vekt uten batteripakke	4,3 kg

## Leveringsomfang

- 1 Standard sirkelsagblad med utskiftbare tenner (532703)
- 1 Parallellanlegg
- 1 Støvpose
- 1 Transportkoffert L-BOXX® (414107)
- 1 Koffertinnlegg (533167)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**