

# L 125 18.0-EC LD C

Amoladora angular a batería 18,0 V Light Duty,  
125 mm

N.º pedido 530497

GTIN 4030293243385



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Óptimo para trabajos de tronzado por su alta velocidad
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmar después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



## Datos técnicos

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tensión de batería      | 18 V               |
| Capacidad de la batería | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Diámetro de disco máx.  | 125 mm             |
| Revoluciones en vacío   | 10000 rpm          |
| Dimensiones LxAnxAl     | 295 x 75 x 120 mm  |
| Peso sin batería        | 1,6 kg             |

## Equipamiento básico

- 1 Empuñadura lateral (514454)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
- 1 Cubierta de protección para amolar (534103)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)