

# GE 5

**Bruska na stěny a stropy Giraffe®**

**Objednávkové číslo 405884**

**GTIN 4030293173095**



- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Jednoduchá manipulace díky ergonomické vodící trubici z hliníku. Volitelně může být namontováno přídatné držadlo (příslušenství)
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- + Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádrokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním a malováním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepřevážet stroj i příslušenství. Giraffe® není třeba následně skládat, je ihned použitelná
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům



## Technická data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Příkon                                     | 500 W             |
| Výstupní výkon                             | 270 W             |
| Napětí                                     | 230 V             |
| Frekvence                                  | 50/60 Hz          |
| Průměr brusného talíře                     | 225 mm            |
| Počet otáček na prázdno                    | 1100 - 1650 1/min |
| Úhel výkyvu na hlavě                       | 100°              |
| Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip         |
| Délka kabelu                               | 5,0 m             |
| Délka                                      | 1520 mm           |
| Hmotnost                                   | 3,9 kg            |

## Základní vybavení

- 1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418)
- 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)