

LWE 15-3 100 PRCD

Στιλβωτής πέτρας 1500 Watt με μεταβλητό
αριθμό στροφών και διακόπτη GFCI, 100 mm

Αριθ. παραγγελίας 535584

GTIN 4030293294240



- + Υψηλή ροπή στρέψης για μέγιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού και άριστη ποιότητα επιφάνειας
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 6 βαθμίδων
- + Το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης νερού βρίσκεται κάτω από το περίβλημα, με αποτέλεσμα τον εύκολο χειρισμό και την ακριβή δοσολογία. Ακριβώς πάνω από το πέλμα παρέχεται εργονομική λαβή για το κράτημα του εργαλείου
- + Ειδικός εύκαμπτος σωλήνας 2 m: δεν χρειάζεται πρόσθετο στήριγμα σωλήνα. Αυξάνει την ευελιξία, μειώνει το βάρος και αποτρέπει τυχόν τραυματισμούς από τα κλιπ
- + Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2
- + Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI: ενσωματωμένος στο καλώδιο
- + Κάλυμμα λαβής για άνετο χειρισμό και οδήγηση ακριβείας
- + Ενισχυμένη λαβή: ασφαλές κράτημα ακόμα και κατά την εκτέλεση εργασιών σε κάθετες επιφάνειες
- + Κλειδωμα άξονα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1500 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1400 - 3900 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	5 m
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 1 Παροχή νερού/εύκαμπτος σωλήνας
- 1 Κλιπ καλωδίων

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**