

SE 125 18.0-EC

Johdoton SUPRAFLEX 18,0 V, maalattujen pintojen, puun, kiven ja metallin hioma-asiantuntija

Tilausnumero 521574

GTIN 4030293239883



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta 4 asetuksella, vakionopeuden säätö takogeneraattorilla, ylikuormitusuoja, uudelleenkäynnistyksen lukitus, lämpötilan valvonta ja takaiskunestotoiminto
- + Uuusi planeetta- ja kulmavaihteiden yhdistelmä vähentää melua ja takaa optimiväännön
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + Täydellinen pölysuoja irrotettavan metalliristikon ansiosta
- + Erittäin ohut pitoalue, pehmeät kahvaosat takaavat täydellisen käsittelyn
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Konetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Sivuun siirrettävä reunasuojus
- + Aitoa toimintaa kätevästi sijoitellun pölysuojatun päälle/pois kytkimen ansiosta
- + Karalukitus
- + Hiomisen asiantuntija kunnostamiseen, remontoimiseen, nykyaikaistamiseen; ruostumattoman teräksen, metallin, luonnollisen/keinotekoisien kiven ja maalattujen pintojen käsittelyyn.
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. laikan halkaisija	125 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	
Tyhjäkäynnin kierrosluku	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Epäkeskahiomaakoneen työkalun kiinnitin	M14
Paino ilman akkuyksikköä	2,2 kg

Toimitusvarustus

- 1 Imusuoja sivuun siirrettävällä reunasegmentillä (393363)
- 1 Adapterit (445142)
- 1 Tarra -hiomalautanen (391727)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Kahva (450774)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (503134)