

L 12-3 100 WET, PRCO

Pulidora de agua para piedra de 1150 Watios
con interruptor PRCO, 115 mm

N.º pedido 378488

GTIN 4030293153929



- + Fuerte motor de 1150 vatios
- + Electrónica de onda completa FR: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, protección contra sobrecarga
- + Fusible diferencial en forma de interruptor de protección de personas
- + Elevado par de apriete para el máximo rendimiento de arranque y la mejor calidad de acabado de la superficie
- + La alimentación y regulación del agua se encuentra situada debajo de la carcasa, con lo que el manejo es sencillo y la dosificación exacta. Existe una zona de agarre libre directamente encima del plato de lija
- + Manguera flexible especial de 2 m: no necesita ningún aseguramiento adicional de la manguera. Aumenta la flexibilidad, reduce el peso y evita lesiones con las abrazaderas del tubo
- + Acoplamiento rápido de latón: para manguera de agua de 1/2
- + Campo magnético revestido de polvo y pintado para una larga vida útil mediante una protección adicional contra el desgaste y polvos abrasivos
- + Cubierta asidera para un manejo agradable y una guía precisa
- + Asidero curvo: seguro de sujetar incluso al realizar trabajos verticales
- + Bloqueo de husillo
- + Esta maquina tambien está disponible en 110 V



Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Consumo de potencia | 1150 W |
| Suministro de potencia | 700 W |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Revoluciones en vacío | 3700 rpm |
| Alojamiento de herramienta en húmedo | M14 |
| Longitud del cable | 4,0 m |
| Dimensiones LxAnxAI | 350 x 110 x 140 mm |
| Peso | 2,4 kg |

Equipamiento básico

- 1 Empuñadura de estribo (368709)
- 1 Soporte de cables (cinta de velcro) (364169)