

# GE 6 X-EC

Fal- és mennyezetsziszoló Excenter Giraffe®

Rendelési szám 530299

GTIN 4030293562790



- + Az excenter mozgás ideális a felületen történő irányított polírozáshoz, finom csiszolási mintázathoz és a szélhez közeli munkához. Ez tökéletes felületkezelést biztosít
- + Könnyű súly: A Carbon nagyon könnyű anyag, így a fali és mennyezeti csiszoló összsúlya sokkal kisebb, ez csökkenti az ízületi stresszhatásokat és minimálisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb ideig tartó csiszolás során.
- + Ez a szokatlanul könnyű gép egyedülálló felhasználói kényelmet kínál. A fali és mennyezeti csiszoló optimálisan kiegyensúlyozott, ami tökéletes vezetést tesz lehetővé, mivel a súly egyenletesen oszlik el a csiszológépen. Rendkívül kényelmes kezelhetőség az ergonomikusan kialakított Carbon csőnek, a fő fogantyún lévő puha markolat betétnek és a „T” fogantyúnak köszönhetően.
- + Kopásmentes tárcsafékkal a felülettel való szabályozott érintkezését a sérülések elkerülése érdekében
- + A nagyon lapos, kardánra szerelt csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal nagy rugalmasságot és optimális beállítást tesz lehetővé falak és mennyezetek csiszolásakor
- + Az innovatív hátlappal ellátott csiszolófej nagyon jól alkalmazkodik a csiszolandó felülethez és észrevehetően jobb csiszolási érzetet biztosít. A Giraffe® flexibilitása azt jelenti, hogy nincs szükség nagy nyomóerőre az optimális eredmény elérése érdekében
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez
- + Hatékony elszívás a hátlap speciális furatmintájának köszönhetően, mely megakadályozza a csiszolólap eltömődését a pormentes munkavégzés érdekében
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Csatlakozási lehetőség a FLEX biztonsági porszívóhoz áramlási sebesség optimalizálással a vezetőcsőn. Antisztatikus FLEX Clip csatlakozóval és szívótműlővel.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló



## Technikai adatok

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Teljesítményfelvétel                 | 500 W                |
| Feszültség                           | 230 V                |
| Frekvencia                           | 50/60 Hz             |
| Csiszolóanyag-átmérő                 | 225 mm               |
| Üresjárat fordulatszám               | 5600 - 8500 1/perc   |
| Üresjárat ütésszám                   | 11200 - 17000 1/perc |
| Lökethossz                           | 4 mm                 |
| Fej hajlásszög                       | 160°                 |
| Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó | Tépfőzár             |
| Kábelhossz                           | 5,0 m                |
| Hossz                                | 1520 mm              |
| Súly                                 | 2,9 kg               |

## Alapkészlet

- 1 Védő betét (534323)
- 1 Bélelt hordtáska (532234)