

GDE 10 Set Turbo-Jet

Lijadora de paredes y techos de hormigón Jirafa® con sistema de cabezal intercambiable

N.º pedido 535453

GTIN 4030293292932



- + Sistema electrónico: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y preselección de revoluciones mediante rueda de ajuste
- + Máquina muy manejable, y liviana con un confort de manejo óptimo. Permite trabajar sin cansancio y de modo ergonómico
- + Equipado con un innovador sistema de cabezal intercambiable con segmento para trabajar cerca de los bordes. Los cabezales de lijado se pueden montar y desmontar con un solo clic
- + Guiado ligero: mediante balance óptimo entre motor y cabezal rectificador
- + Transmisión segura de la fuerza y alta flexibilidad gracias a un eje motriz flexible. «Técnica de FLEX» comprobada de hace décadas. Mediante este principio de construcción, el cabezal de la jirafa se reduce a un mínimo. Esto facilita el manejo.
- + El cabezal lijador con rodamiento cardánico, causa una alta flexibilidad y una adaptación óptima durante el lijado en paredes y cielo rasos.
- + La aspiración efectiva garantiza un trabajo con poco polvo
- + Posibilidad de conexión para aspiradoras de seguridad FLEX con el sistema de clip FLEX en el tubo guía
- + Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
- + Muy flexible, gracias a una prolongación opcional (accesorio) de 500 mm para ambientes de gran altura, que puede montarse sin el uso de herramientas
- + El trabajo en superficies grandes y alturas de hasta 3,40 m se posibilita mediante el uso del GM 340
- + Mediante la nueva bolsa de transporte puede transportarse la máquina y sus accesorios sin esfuerzos. No es necesario montar la Jirafa. Puede comenzarse inmediatamente con la tarea
- + Turbo-jet con rendimiento óptimo de desbastado. Debido a los numerosos segmentos de diamante se obtiene una marcha mas serena y un resultado de trabajo mas estético. Adicionalmente aumenta la vida útil de la máquina. Ideal para matar cantos en hromigón.



Datos técnicos

Consumo de potencia	1010 W
Suministro de potencia	590 W
Tensión	230 V
Diámetro de disco abrasivo	150 mm
Revoluciones en vacío GDE / DGH	5800 - 8700 rpm
Revoluciones en vacío GDE / DSH	1700 - 2500 rpm
Ángulo de inclinación cabezal	100°
Alojamiento de herramienta lijadora de paredes y techos	Ø 28 mm
Longitud del cable	4,0 m
Longitud	1490 mm
Peso	3,6 kg

Equipamiento básico

- 1 Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass (477605)
- 1 Anillo para montaje rápido rojo (406023)
- 1 Bolsa de transporte (408867)
- 1 Muela diamante para el amolado Turbo-Jet (504076)
- 1 Cabezal de lijado segmentado para plato de rectificado de diamante (535517)
- 1 Cabezal de lijado segmentado para pads de diamante para el lijado (535516)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**