

SHE 16 18.0-EC

Accu-metaalschaar 18 V

Bestelnr. 532066

GTIN 4030293259065



- + Maximale bochtenstabiliteit en comfortabel zagen van krappe boogstralen vanaf 15 mm
- + Braamvrij op maat knippen van metaalplaten en mesafstand flexibel instelbaar op verschillende plaatdikten
- + Extreem slanke greep voor perfecte handling
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: toerentalinstelling in 4 standen, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging, temperatuurbewaking
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Maximale werkveiligheid tijdens het snijden door de grote handbescherming
- + 4 HSS-wisselmessen: de messen zijn omkeerbaar en kunnen daardoor 4x gebruikt worden
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



Technische gegevens

| | |
|---|----------------------|
| Onbelast slagtal | 950-2050 1/min |
| Max. plaatdikte staal 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Max. plaatdikte staal 600 N/mm ² | 1,2 mm |
| Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm ² | 1,0 |
| Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm ² | 2,0 |
| Kleinste straal | 16 mm |
| Min. startgatdiameter | 27 mm |
| Diameter kleinste zaagbare gat | 50 mm |
| Werknelheid | 5-9 m/min |
| Geluidsdruk niveau volgens EN 60745 | 90 dB(A) |
| Trilling volgens EN 60745 | 4,6 m/s ² |
| Accuspanning | 18,0 V |
| Accucapaciteit | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Gewicht zonder accupack | 1,5 kg |

Basisuitrusting

- 1 Fixeer-/instelset (532171)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (532080)