

TS 92 18-EC

Δισκοπρίονο πάγκου 18 V με μπαταρία

Αριθ. παραγγελίας 532591

GTIN 4030293264311



- + Απόδοση κοπής 92 mm με την πριονόλαμα μήκους μόλις 254 mm. Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και με ακρίβεια με τον χειρο-τροχό
- + Εξαιρετικά ελαφρύ δισκοπρίονο πάγκου με μπαταρία για μέγιστη κινητικότητα στο εργοτάξιο. Μπορεί να στερεωθεί στο πτυσσόμενο πλαίσιο βάσης χωρίς εργαλεία (διατίθεται προαιρετικά ως αξεσουάρ)
- + Οδηγός γωνίας με μακρύ προφίλ οδήγησης και ρύθμιση ακριβείας, δυνατότητα ρύθμισης από 0° έως 60° με σημεία ασφάλισης. Για κοπές υπό γωνία έως 480 mm
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση γωνίας για κοπή υπό γωνία 0-45°
- + Εργαστείτε με το σωστό υλικό στη σωστή ταχύτητα. Η ρυθμισμένη προεπιλογή στροφών λαμβάνεται ως σταθερός αριθμός στροφών. Αποτέλεσμα είναι η καλύτερη ποιότητα κοπής και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της πριονόλαμας
- + Κινητήρας EC 18 V με προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Άνετη εργασία με CutSense - Αυτόματη λειτουργία, ο αισθητήρας σταματά τον κινητήρα μετά την κοπή
- + Ενσωματωμένη στον παράλληλο οδηγό λυχνία LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας. Επαναφορτιζόμενη με USB-C
- + Παράλληλος οδηγός υψηλής ακρίβειας με σύστημα οδοντωτών τροχών. Επιτυγχάνονται διαμήκεις τομές έως 427 mm αριστερά και 780 mm δεξιά. Πολύ ομαλή και γρήγορη ρύθμιση
- + Όλα τα παρελκόμενα, όπως ο οδηγός γωνίας και ο παράλληλος οδηγός, η ράβδος ώθησης, ο προφυλακτήρας, η διάταξη προστασίας από κλότσημα, καθώς επίσης και τα κλειδιά των εργαλείων και τα κλειδιά Allen, μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τον πάγκο για τη μεταφορά
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 27, 36 mm
- + Σακούλα συλλογής αποβλήτων κοπής για μειωμένα επίπεδα σκόνης, εύκολη στο άδειασμα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΜxΠxΥ	706 x 695 x 346 mm
Βάρος	23 kg
Χωρητικότητα συσσωρευτή	5,0 / 8,0 Ah
Τάση συσσωρευτή	18 V
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 σ.α.λ.
Μέγ. διαμήκης τομή αριστερά	427 mm
Μέγ. διαμήκης τομή δεξιά	780 mm
Βάθος κοπής λοξοτόμηση (45°)	58 mm
Βάθος κοπής	92 mm
Μέγ. πλάτος κοπής οδηγού γωνίας	480 mm
Διάσταση τραπεζιού πλάτος	560 mm
Διάσταση τραπεζιού μήκος	702 mm
Ρύθμιση γωνίας οδηγού	60° - 0° - 60°
Προεπιλεγμένη γωνία	0 / 45°

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Στάνταρ πριονόδισκος με δεξί αριστερό δόντι (532673)
- 1 Αντάπτορας (461636)
- 1 Προσαρμογέας αναρρόφησης
- 1 Σακούλα σκόνης
- 1 Παράλληλος οδηγός
- 1 Οδηγός γωνίας
- 1 Ράβδος ώθησης
- 1 Προφυλακτήρας
- 1 Σφήνα σχισίματος
- 1 Διάταξη προστασίας από κλότσημα
- 1 Κλειδί Allen, SW 5
- 1 Κλειδί