

# IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/ Set

**Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V**

**Bestell-Nr. 531504**

**GTIN 4030293253445**



- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Durch die kurze Kopflänge ideal für Schraubarbeiten in engen Bereichen
- + Integriertes LED-Licht, welches sich in fünf verschiedenen Stufen einstellen lässt
- + Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- + Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- + Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt. Beim Lösen stoppt die Maschine sobald der Schlag aufhört. Geeignet, um ein zu festes Anziehen der Schraube oder Mutter zu verhindern.
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperrre
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrre
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummiert Griff
- + Elektronische Schnellbremse
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 406 Nm             |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 110 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 224 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 400 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 600 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1800 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2700 1/min     |
| Leeraufschlagzahl                | 0 - 3750 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 125 x 78 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,2 kg             |

## Lieferumfang

- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Gürtelclip (430714)
- 1 Koffereinlage
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280)