

GDE 10 Set Thermo-Jet

Fal- és mennyezeti betoncsiszoló Giraffe® cserélhető fejjel

Rendelési szám 504211

GTIN 4030293230248



- + Csiszoló tárcsa durva csiszoláshoz, nagy eltávolítási aránnyal. Csiszoláshoz, zsalunyom eltávolításhoz, szintezéshez, szinterezett rétegekhez, festékhez, ragasztó maradványokhoz, hőre lágyuló műanyagokhoz, graffitikhez, algákhoz és egyéb szennyeződésekhez. FLEX speciális karimával.
- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassuaramfelvétel, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám szabályozás kapcsolóval
- + Innovatív, cserélhető fejjel, csapott élszegmensű fejjel az élközeli csiszolásokhoz. A csiszolófej egyetlen kattintással cserélhető.
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér közt elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A FLEX technológia évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + A hatékony elszívás biztosítja a pormentes munkát.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Nagyon magas helyiségekben és szobákban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munkaallomás segítségével
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállítást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1010 W
Teljesítményleadás	590 W
Csiszolótányér-átmérő	150 mm
GDE / DGH üresjárat fordulatszám	5800 - 8700 1/perc
GDE / DSH üresjárat fordulatszám	1700 - 2500 1/perc
Fej hajlásszög	100°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Ø 28 mm
Kábelhossz	4,0 m
Hossz	1490 mm
Súly	3,6 kg

Alapkészlet

- 1 Gyémánt csiszolótányér Beton/Thermo-Jet (504092)
- 1 Csapott élszegmensű csiszolófej gyémánttárcsákhoz. (503819)
- 1 Szegmentált csiszolófej a gyémánt csiszolólapokhoz (503827)
- 1 Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű (406023)
- 1 Antisztatikus szívótömlő kontrollált levegő elszívással (477605)
- 1 Bélelt hordtáska (408867)