

PD 2G 18-EC HD2 C

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων 18,0 V με λειτουργία turbo

Αριθ. παραγγελίας 535162

GTIN 4030293290020



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Κορυφαία ροπή στρέψης 170 Nm για διάτρηση, κρουστική διάτρηση και βίδωμα, ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές. Η επιλεγμένη ρύθμιση ροπής στρέψης παραμένει ενεργοποιημένη κατά την εναλλαγή των λειτουργιών διάτρησης/κρουστικής διάτρησης μέσω της άμεσης αλλαγής ταχύτητας
- + Με λειτουργία anti-kickback με δυνατότητα απενεργοποίησης, για σταθερή μετάδοση ισχύος χωρίς ανεπιθύμητη διακοπή. Χρήσιμο π.χ. για μεταλλικές εργασίες, όπως σπειροτόμηση, βαθμιδωτή διάτρηση ή διάτρηση πυρήνα
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Περιλαμβάνεται προσαρτούμενη βοηθητική λαβή, κλιπ ζώνης και θήκη με κατασβιδόλαμες
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό	170 Nm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	550 - 700 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	550 - 3000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	8800 - 11200 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	8800 - 41600 σ.α.λ.
Άνοιγμα τσοκ	1,5-13 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	160 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ πέτρας	16 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	175,5 x 65 x 214 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,6 kg
Ρύθμιση ροπής στρέψης	22+1 σκάλες
Στάθμη ηχητικής πίεσης	87 dB(A)

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κλιπ ζώνης
- 1 Χειρολαβή
- 1 Αποθήκευση κατασβιδόλαμων