

# BSE 16-3 100

Satyniarka

Indeks 535339

GTIN 4030293291799



- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Jednostka satynująca z możliwością płynnej regulacji, umożliwia pracę blisko krawędzi, nadaje się również do wąskich wałków, łącznie z ogranicznikiem równoległym. Wymiana narzędzia szlifierskiego bez użycia narzędzi dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany.
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Regulowana osłona ochronna: do narzędzi szlifierskich o średnicy do 125 mm i szerokości 100 mm
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Do optymalnej obróbki różnych materiałów: do satynowania, strukturyzacji, polerowania, szczotkowania, wygładzania, odrdzewiania, usuwania zadziórów ze stali i powierzchni ze stali szlachetnej



## Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 3900 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	345 x 215 x 220 mm
Waga	2,8 kg

## Wyposażenie podstawowe

1 Paławkowata rękojeść (535632)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**