


JSP 12-EC

Akkupistosaha 12 V

Tilausnumero 531317

GTIN 4030293251571

- + Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- + Portaaton nopeuden säätö - automaattinen käynnistys asennossa A
- + Avaimeton terän vaihto, pikaliitos ja irrotus-toiminnolla
- + Pyörivä liike: 4 asetusta, tehokkaaseen katkaisuun
- + Kaksinkertainen rullateräohjain tarkkaan leikkaukseen.
- + Leikkausmerkit pysyvät näkyvissä puhallustoiminnon ansiosta.
- + erinomainen ergonomia, tarkasti sijoitettujen SoftGrip pintojen ansiosta
- + Tärinätöntä ja miellyttävää sahausta
- + Sahauspöydän säätö viistosahaukselle 45° asti, 0-lukitus. Sahaukseen lähellä reunaa takaisin liikkuvasti
- + Tukeva pöytälevy irroitettavissa oleva muovisuojia arkoja pintoja varten
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Automaattinen käynnistys, ylikuormitussuoja
- + Imuriliitos takaa puhtaamman ja näkyvämmän työkohteen, Ø 27 mm
- + Irrotettava katkaisusuojia
- + Sisäänrakennettu LED-valo optimaaliseen valaistamiseen työalueella.
- + LED-ilmaisimien osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 12 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	12 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 Ah
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	800 - 3000 1/min
Isku	23 mm
Heiluriliikkeen taso	4 askelta
Kierroslukuportaati	1-5 +A askelta
Kääntöalue	0-45°
Maks. materiaalin paksuus, puu	90 mm
Maks. materiaalin paksuus, metalli	10 mm
Mitta LxPxK	220 x 69 x 183 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,46 kg
Paino	

Toimitusvarustus

- 1 Suljettu lastusuojia
- 1 Repimissuoja (490229)
- 1 Imurin adapteri Ø 27
- 1 Kuusiokoloavain, SW 3
- 1 Suojareunuskengä
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (533166)