

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Πανίσχυρος λειαντήρας μπετό 1750 Watt για

λείανση κοντά στις άκρες, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 408638

GTIN 4030293173958



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Αξιόπιστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1800 Watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη λειαντική σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του μπετόν για τηνέα επικάλυψη
- + Κλείδωμα όξονα σε εσοχή για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αιδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Προφυλακτήρας: με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση μέχρι τον τοίχο και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος ανάλογα το ύψος του δίσκου για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης
- + Ο αντάπτορας για το σύστημα FLEX Clip περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
- + Με 125 mm για την επεξεργασία μικρών έως μεσαίων επιφανειών δαπέδων, τοίχων και οροφών
- + Δίσκος λείανσης για αποξεστικά υλικά. Για την αφαίρεση προεξοχών και ανωμαλιών από την επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος, ορυκτής κόλλας, τσιμεντοκονιαμάτων, σοβά, κονιάματος, αποξεστικού πυριμάχου τούβλου, φαμμίτη, άργιλου (σαμώτ), πίσσας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1750 W
Ισχύς εξόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7000 σ.α.λ.
Υπόδοχη εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις MxPxY	445 x 155 x 86 mm
Βάρος	4,2 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Screed-Jet (359394)
- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (498475)
- 3 Κλπ καλωδίων (252188)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (100080)
- 1 Βαλίτα μεταφοράς (444391)
- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 1 Κλειδί Allen (102229)