

CHE 4-32 R SDS-plus

Martillo perforador combinado 4 kg, SDS-plus

N.º pedido 468029

GTIN 4030293209527



- + Martillo cincelador y de taladrar de 900 vatios, en diseño D, con alta energía de percusión y bajas vibraciones
- + Portabrocas extraíble sin herramientas
- + Parada de giro para cincelar
- + Máx. diámetro de taladrado hasta 32 mm
- + Para trabajo ligeros de escoplo para eliminar revoques y azulejos
- + Sistema de cambio rápido de herramienta: uso universal, con toma de macho SDS-Plus o portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
- + Interruptor de función con cuatro funciones: taladrar, taladrar con percusión, cincelar y ajuste de cincel
- + Conmutador acelerador para un arranque suave y progresivo
- + Mango adicional con bloqueo de torsión y tope de profundidad



Datos técnicos

Consumo de potencia	900 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Alojamiento de herramienta broca y cincel	SDS-plus
Máx. energía de un solo impacto	4,8 J
Revoluciones en vacío	0 - 850 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 3700 r.p.m.
Abertura del mandril	1,5 - 13 mm
Máx. diámetro de perforación hormigón	32 mm
Diámetro de perforación máx. mampostería (corona de perforación)	82 mm
Máx. diámetro de perforación madera	32 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	400 x 86 x 235 mm
Peso	4,6 kg

Equipamiento básico

- 1 Portabrocas (468878)
- 1 Portabrocas (468851)
- 1 Manija (436232)
- 1 Tope de profundidad (417769)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (469041)