www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PD 2G 18-EC HD2


2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo

Indeks 535163

GTIN 4030293290037



- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Maksymalny moment obrotowy 170 Nm umożliwia wiercenie, wiercenie z udarem i wkręcanie nawet w ekstremalnych zastosowaniach. Przy przejściu z funkcji wiercenia na funkcję wiercenia z udarem wybrane ustawienie momentu obrotowego zostaje zachowane dzięki przełączaniu bezpośredniemu
- Dwa przełożenia mechaniczne w połączeniu z trybem Turbo 2.0 dają cztery dostępne poziomy, co zapewnia maksymalną kontrolę i prędkość obrotową nawet do 3000 obr./min.
- Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przenoszenie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Elektroniczny szybki hamulec
- Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	170 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	75 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 3000 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 40800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	160 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	175,5 x 65 x 214 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)

Wyposażenie podstawowe

1 Zaczep do paska
1 Schowek na końcówki
1 Rękojeść
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
1 Wkładka do walizki (536312)