

XCE 10-8 125

Vapaasti pyörivä epäkeskokiillotuskone positiivisella pyörimisliikkeellä

Tilausnumero 418072

GTIN 4030293180550

- + 8 mm epäkeskoliike, pakko-ohjattu liike aikaansaa hiomavaikutuksen, ilman että syntyy hologrammeja
- + Perustyökalu yleisimpiin pintakäsittelytöihin ja kiillotustyöhön ilman hologrammeja.
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille
- + Voimakas 1010 watin moottori, jossa on optimaalisen viilennyksen takaava, erittäin tehokas tuuletusjärjestelmä
- + Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jäähdytykseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.
- + Kytinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + VR mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, nopeussäätö kytkimellä, käynnistykseen esto virtakatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun ylläpito
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Vastapaino vähentää melua
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- + 4 m PUR-kaapeli H05-BQF: kulutusta kestävä, ei sotkeennu helposti.



Tekniset tiedot

Ottoteho	1010 W
Antoteho	590 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. kiillotuskappaleen koko	160 mm
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Kiillotusliike	8 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	140 - 440 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	2900 - 8600 1/min
Johdon pituus	4,0 m
Johtotyyppi	PUR
Mitta LxPxK	383 x 40 x 140 mm
Paino	2,6 kg

Toimitusvarustus

1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487953)