

CG 310/600 18

Πιστόλι σιλικόνης μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 533218

GTIN 4030293270589



- + Πιστόλι σιλικόνης μπαταρίας κόμπακτ διαστάσεων για φυσιγγία 310 ml και σωληνοειδείς σακούλες 300-600 ml
- + Με δύναμη πίεσης έως και 3000 N. Το λογισμικό προσαρμόζει την ταχύτητα στο ιξώδες του υλικού και φροντίζει για μια σταθερή ταχύτητα εργασίας. Αποτελεσματικό για σκληρά υλικά όπως κόλλες δομικών υλικών ή παρμπριζόκολλες
- + Με 6 επίπεδα στροφών είναι δυνατή η προεπιλογή της ροής υλικού από 0,5 mm/s για ακριβή εργασία σε μικρούς αρμούς έως και 14 mm/s για πολύ γρήγορη εργασία σε αρμούς με μεγάλο πλάτος. Εξαιρετικά κατάλληλο για διαφορετικά υλικά από πολύ μαλακά μέχρι πολύ σκληρά.
- + Ασφάλεια σκανδάλης για τη μεταφορά, εργονομικά τοποθετημένη και με δυνατότητα πρόσβασης χωρίς να είναι αναγκαία η αλλαγή της θέσης του χεριού
- + Το υλικό δεν στάζει χάρη στην αυτόματη λειτουργία αναστροφής της δύναμης ώθησης κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας.
- + Με μεταλλικό άγκιστρο για ευέλικτη στερέωση
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δύναμη πίεσης	3000 N
Λειτουργία No-Drip	Ναι
Σκάλες στροφών	6 σκάλες
Δύναμη προώθησης	0-0,5 - 14 mm/s
Χωρητικότητα κυλίνδρου	300/400/600 ml
Χωρητικότητα φυσιγγίων	300 - 310 ml
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,1 kg
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	483 x 75 x 285 mm
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Τάση συσσωρευτή	18 V

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βάση φυσιγγίων (533219)
- 1 Κύλινδρος για σωληνοειδείς σακούλες (533221)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς