

XFE 2 21 18-EC C

Aku-excentrická leštička s volným pohybem


18 V

Objednávkové číslo 534999

GTIN 4030293288393



- + Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- + CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabilním otáčkám
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- + Ideální rozsah otáček pro automotive, lodní a letecké aplikace
- + 21 mm zdvih leštičky pro rychlý postup práce i na velkých plochách
- + Ideální pro úpravu hlubokých škrábanců až po finiš
- + Maximální hluboký lesk v systému FLEX 2-Step, s černou houbou a černou politurou
- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací
- + Integrace magnetu stabilizuje chod unašeče a brání jeho dlouhému doběhu
- + Ergonomicky tvarované úchopy s protikluznou úpravou pro dokonalé vedení po povrchu
- + Extrémně plochá převodová hlava snižuje těžiště. Stroj je tak možné dokonale vést v každé poloze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Lešticí zdvih	21 mm
Počet otáček na prázdnou	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdnou	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Základní vybavení

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**