

# VCE 44 M AC-Set

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M

Indeks 465704

GTIN 4030293208230



- + Uchwyt L-Boxx do montażu walizek transportowych na obudowie odkurzacza
- + Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspólny efekt odsysania
- + Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
- + Płaski filtr falisty z nano powłoką teflonu umożliwia optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- + Ze stałym gniazdem i elektronicznym programatorem do automatycznego włączania / wyłączania.
- + Czujnik przepływu monitoruje przepływ objętościowy i sygnalizuje przez sygnał optyczny i akustyczny spadek wydajności ssania poniżej minimum wyznaczonej wartości  $\leq 20\text{m/s}$ .
- + Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego zmniejsza możliwe podciśnienie na powierzchni podczas szlifowania
- + Możliwość wyboru średnicy węża ssącego do regulacji optymalnego przepływu
- + Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- + Łagodny rozruch zapobiega skokom napięcia podczas startu, a opóźnienie wyłączania (15 sekund) opróżnia wąż ssący z resztek pyłu
- + Stabilny pojemnik posiadający podwójne ściany ze zintegrowanym uchwytem zapewnia łatwe opróżnianie pojemnika.
- + Wyposażenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża ssącego oraz zestawu czyszczącego
- + Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe, metalowe kołeczka skrętne
- + Oddzielny kanał powietrzny do chłodzenia silnika z filtrem gruboziarnistym. Zabezpiecza turbinę przed wlotem powietrza z otoczenia, a tym samym zwiększa jej trwałość. (Filtr PES jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe).
- + Łatwy demontaż filtra bez konieczności demontażu górnej pokrywki
- + Z mocowaniem węża i ekspanderem w celu zapewnienia łatwego i szybkiego mocowania kabla zasilającego.
- + Z 4 uchwytami mocującymi (2 po każdej stronie) w celu zamocowania pasów naprężających i uchwytu na Żyrafę
- + Zalecenie: przy wyłączonym czyszczeniu filtra pracować z workiem filtrującym, przy włączonym czyszczeniu filtra pracować z workiem do usuwania odpadów.
- + Odkurzacz klasa M, nadaje się do wszystkich rodzajów pyłów z wartościami  $\text{AGW} \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Specjalnie do pyłów mineralnych i drzewnych (także buku i dębu)



## Dane techniczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Pobór mocy                       | 1200 W               |
| Napięcie                         | 230 V                |
| Częstotliwość                    | 50/60 Hz             |
| Przepływ objętościowy odkurzacza | 4500 l/min           |
| Maks. podciśnienie               | 25000 Pa             |
| Powierzchnia filtra              | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Pojemność zbiornika              | 42 L                 |
| Ilość płynu                      | 26 L                 |
| Regulacja siły ssącej            | mechanicznie         |
| Długość węża                     | 4m                   |
| Liczba silników ssących          | 1 szt.               |
| Długość kabla                    | 7,5 m                |
| Wymiary dł. x szer. x wys.       | 565 x 385 x 650 mm   |
| Waga                             | 16,7 kg              |

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708)
- 1 Mocowanie L-BOXX® (445169)
- 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118)
- 1 Worek filtrujący z włókna Vlies (502227)
- 1 Worki do opróżniania (445061)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Zestaw czyszczący (445053)
- 2 Uchwyt węża